

PAMAR TORSYSTEM 25-825 KIELCE, ul. Aleksandrówka 19

08

EN 13241-1

**Brama segmentowa
uruchamiana ręcznie**

Seria A-I

Wodoszczelność	Klasa 3
Odporność na obciążenie wiatrem	Klasa 3
Opór cieplny	1,2 W/m²K
Przepuszczalność powietrza	Klasa 3



(89/106/WE)

PAMAR TORSYSTEM 25-825 KIELCE, ul. Aleksandrówka 19

08

EN 13241-1

**Brama segmentowa
uruchamiana ręcznie**

Seria A-I

Wodoszczelność	Klasa 3
Odporność na obciążenie wiatrem	Klasa 3
Opór cieplny	1,2 W/m²K
Przepuszczalność powietrza	Klasa 3



(89/106/WE)

PAMAR TORSYSTEM 25-825 KIELCE, ul. Aleksandrówka 19

08

EN 13241-1

**Brama segmentowa
uruchamiana ręcznie**

Seria A-I

Wodoszczelność	Klasa 3
Odporność na obciążenie wiatrem	Klasa 3
Opór cieplny	1,2 W/m²K
Przepuszczalność powietrza	Klasa 3



(89/106/WE)

PAMAR TORSYSTEM 25-825 KIELCE, ul. Aleksandrówka 19

08

EN 13241-1

**Brama segmentowa
uruchamiana ręcznie**

Seria A-I

Wodoszczelność	Klasa 3
Odporność na obciążenie wiatrem	Klasa 3
Opór cieplny	1,2 W/m²K
Przepuszczalność powietrza	Klasa 3



(89/106/WE)